



Zulässige Montage
permissible installation



An senkrechten Flächen
Klemmen unten.
On vertical surfaces
terminals on bottom.

Nicht zulässige Montage
not permissible installation



An waagerechten Flächen
On horizontal surfaces.

Type	FZN / FUN			Gewicht / weight	FZZN / FUZN				Gewicht / weight	FZDN / FUDN				Gewicht / weight
	Abmessungen / dimensions				Abmessungen / dimensions					Abmessungen / dimensions				
L x øD	B	C	H	Kg	A	B	C	H	Kg	A	B	C	H	Kg
50 x 16	65	45	123	0,33	22,5	87,5	67,5	123	0,42	22,5	87,5	67,5	123	0,45
63 x 16	65	45	123	0,34	22,5	87,5	67,5	123	0,43	22,5	87,5	67,5	123	0,47
100 x 16	65	45	123	0,35	22,5	87,5	67,5	123	0,45	22,5	87,5	67,5	123	0,50
75 x 24	65	45	123	0,37	45	110	90	123	0,62	45	110	90	123	0,70
100 x 24	65	45	123	0,40	45	110	90	123	0,70	45	110	90	123	0,80
165 x 24	65	45	220	0,50	45	110	90	190	0,85	45	110	90	190	1,10
100 x 35	65	45	123	0,50	75	140	120	220	1,20	75	140	120	220	1,30
135 x 35	65	45	220	0,60	75	140	120	220	1,30	75	140	120	220	1,40
200 x 35	65	45	220	0,70	75	140	120	220	1,40	75	140	120	220	1,60
160 x 45	65	45	220	0,70	105	178	150	220	1,40	105	178	150	220	1,60
200 x 45	65	45	220	0,80	105	178	150	220	1,50	105	178	150	220	1,90
300 x 45	65	45	318	1,10	105	178	150	318	2,00	105	178	150	318	2,50

Gehäuse Schutzart IP 20, Klemmen berührungsgeschützt nach BGV A2
Degree of protection IP 20, terminals protected against access to hazardous parts according to BGV A2

Allgemeintoleranz
ISO 2768-m

Maßstab :

Gew.

Werkstoff :

8				Datum	Name
7				Bearb	02.12.96
6				Gepr	
5				Norm	
4	Texte + Tabelle	30.09.04	Lutz		
3	Breitenmaß x45	15.01.03	DT.		
2	Typen hinzu	11.11.02	DT.		
1	Montage hinzu	02.09.99	Schn.		
Zust	Änderung	Datum	Name		

FRIZLEN
D-71712 MURR

Rohrfestwiderstand im Gehäuse mit Klemmen - øD 24 - 45
Type FZN / FUN - FZZN / FUZN - FZDN / FUDN
Tubular fixed resistor with housing and terminals
øD 24 - 45
type FZN / FUN - FZZN / FUZN - FZDN / FUDN

11 M 0194

Blatt

Ers. f.:

Ers. d.: