


Hinweis bei GW.DQ(U)
 Durch den
 Temperaturschalter
 erfolgt nur Meldung.
 Abschaltung auf
 Netzseite durch
 Anwender.

Remark for GW.DQ(U)
 Temperature switch
 only opens
 the contact.
 The switching of
 the circuit from the mains
 has to be done by user.

**Nut geeignet für Montage mit
 Vierkantsmutter M4 nach DIN 0562**
**Groove suitably for assembly with
 square nut M4 according to DIN 0562**

**Nicht zulässige Montage
 not permissible installation**



Kabel oben
 cable on top

(U) mit / with UL-Recognition **US**

IP 54 ohne Temperaturschalter without temperature switch	IP 67 ohne Temperaturschalter without temperature switch	IP 54 mit Temperaturschalter with temperature switch	IP 54 ohne Temperaturschalter without temperature switch	IP 67 ohne Temperaturschalter without temperature switch	IP 54 mit Temperaturschalter with temperature switch	Größe/ size	Abmessungen/ dimensions						Gewicht weight g
							A	B	C	D	E	F	
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	GWMD(U)	GYMD(U)	GWMDQ(U)	110 x 80	110	98	60	80	26.2	15	300
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	GWMD(U)	GYMD(U)	GWMDQ(U)	160 x 80	160	148	60	80	26.2	15	420
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	GWMD(U)	GYMD(U)	GWWDQ(U)	216 x 80	216	204	60	80	26.2	15	550
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	GWMD(U)	GYMD(U)	GWMDQ(U)	320 x 80	320	2 x 154	60	80	26.2	15	850
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	GWMD(U)	GYMD(U)	GWMDQ(U)	420 x 80	420	2 x 204	60	80	26.2	15	1100
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	GWMD(U)	GYMD(U)	GWMDQ(U)	520 x 80	520	4 x 127	60	80	26.2	15	1350
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	GWMD(U)	GYMD(U)	GWMDQ(U)	620 x 80	620	4 x 152	60	80	26.2	15	1600
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	GWMD(U)	GYMD(U)	GWMDQ(U)	720 x 80	720	6 x 118	60	80	26.2	15	1850
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	GWMD(U)	GYMD(U)	GWMDQ(U)	216 x 120	216	204	100	120	35.8	20	1200

Schutzart: GW.D(U) IP 54 GY.D(U) IP 67				Allgemeintoleranz ISO 2768-m			Maßstab :			Gew.			
Degree of protection: GW.D(U) IP 54 GY.D(U) IP 67							Werkstoff :						
8	620-720 hinzugef.	26.10.16	KS		Datum	Name	Flachwiderstand im Aluminiumgehäuse flat type resistor in aluminium housing G..D(U) 110 - 720 x 80 / G..D(U) 216x120 GW.DQ(U) 110 - 720 x 80 / GW.DQ(U) 216x120						
7	Type hinzu	07.06.11	Pi	Bearb	04.02.02	West							
6	Pos. Leitungen	29.06.10	DT	Gepr									
5	Gewichtseinheit	31.07.08	DT	Norm									
4	GYAD(U) hinzu	27.01.05	Lutz										
3	Q/UL/englisch	26.02.04	DT	FRIZLEN D-71712 MURR			13 M 0358				Blatt		
2	Text angepasst	22.12.03	DT										
1	320-520 hinzugef.	29.05.02	West										
Zust	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:			Ers. d.:						