


Nicht zulässige Montage
Not permissible installation



Kabel oben
Cable on top

Nut geeignet für Montage mit
Vierkantmutter M4 nach DIN 0562

Groove suitably for assembly with
square nut M4 according to DIN 0562

Hinweis bei KW..DQ(U)

Durch den
Temperaturschalter
erfolgt nur Meldung.
Abschaltung auf
Netzseite durch
Anwender.

Remark for KW..DQ(U)

Temperature switch
only opens
the contact.
The switching of
the circuit from the mains
has to be done by user.

(U) mit / with UL-Recognition

	IP 54 Ohne Temperatur- schalter Without tempe- rature switch Type	IP 67 Ohne Temperatur- schalter Without tempe- rature switch Type	IP 54 Mit Temperatur- schalter With tempe- rature switch Type	IP 54 Ohne Temperatur- schalter Without tempe- rature switch Type	IP 67 Ohne Temperatur- schalter Without tempe- rature switch Type	IP 54 Mit Temperatur- schalter With tempe- rature switch Type	Größe/ size	Abmessungen/ dimensions A	Gewicht weight ca. gr.
	KWAD(U)	KYAD(U)	KWADQ(U)	KWMD(U)	KYMD(U)	KWMDQ(U)	110 x 91	110	700
	KWAD(U)	KYAD(U)	KWADQ(U)	KWMD(U)	KYMD(U)	KWMDQ(U)	160 x 91	160	1000
	KWAD(U)	KYAD(U)	KWADQ(U)	KWMD(U)	KYMD(U)	KWMDQ(U)	216 x 91	216	1400
	KWAD(U)	KYAD(U)	KWADQ(U)	KWMD(U)	KYMD(U)	KWMDQ(U)	320 x 91	320	2000
	KWAD(U)	KYAD(U)	KWADQ(U)	KWMD(U)	KYMD(U)	KWMDQ(U)	420 x 91	420	2600
	KWAD(U)	KYAD(U)	KWADQ(U)	KWMD(U)	KYMD(U)	KWMDQ(U)	520 x 91	520	3200
	KWAD(U)	KYAD(U)	KWADQ(U)	KWMD(U)	KYMD(U)	KWMDQ(U)	620 x 91	620	3800
	KWAD(U)	KYAD(U)	KWADQ(U)	KWMD(U)	KYMD(U)	KWMDQ(U)	720 x 91	720	4400

Schutzart: KW.D(U) IP 54
KY.D(U) IP 67
Degree of protection: KW.D(U) IP 54
KY.D(U) IP 67

Allgemein-
toleranz
ISO 2768-m

Maßstab :

Gew.

Werkstoff :

			Datum	Name
8				
7			Bearb. 02.08.06	Lutz
6			Gepr.	
5			Norm	
4	TS-Type geänd.	17.05.18	Mt	
3	Einheit Gewicht	01.07.13	Pi	FRIZLEN D-71712 MURR
2	Type hinzu.	07.06.11	Pi	
1	Pos. Leitungen	01.07.10	DT.	
Zust	Änderung	Datum	Name	

Flachwiderstand im Aluminiumgehäuse flat type resistor in aluminium housing	
K..D(U) 110 - 720x91	
KW.DQ(U) 110 - 720x91	
13 M 0558	Blatt
Ers. f.:	Ers. d.: