


Nicht zulässige Montage



| Type | Größe / size | Abmessungen / dimension | | | | | | | | | max. Gewicht / weight |
|-------|--------------|-------------------------|----|----|----|------|------|---|-----|-----|-----------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | G | H | J | |
| GAPD. | 405 x 30 | 405 | 60 | 60 | 30 | 0 | 13,5 | 3 | 386 | 5,3 | g |
| GBPD. | 405 x 60 | 405 | 73 | 30 | 60 | 13,5 | 0 | 3 | 386 | 5,3 | g |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------|---------------------------------|------|--|--|-----------------|--|--|--|-------|--|
| | | Allgemein-toleranz ISO 2768 - m | | Alle Abmessungen/ all dimensions in mm | | Maßstab | | SolidWorks A4 | | | |
| | | Datum | | Name | | Werkstoff | | Gekapselter Widerstand Enclosed resistor Type GAPD 405x30 GBPD 405x60 | | | |
| | | Bearb. 30.09.10 | | Pe | | | | | | | |
| | | Gepr. | | | | | | | | | |
| | | Norm. | | | | | | | | | |
| | | | | FRIZLEN GmbH u. Co KG. 71711 Murr | | 13M-0651-00-002 | | Index | | Blatt | |
| | | | | | | | | 1 | | 1 Bl. | |
| a | Leitungsdurchgang | 03.11.10 | Pe | | | | | | | | |
| Index | Änderung | Datum | Name | Urspr. | | Ers. für | | Ers. durch | | | |