


Zulässige Aufstellung/
permissible installation



Liegend nicht zulässig/
never mount lying at
the side

Type/Größe type/size	Max. Stahlgitterzahl max. no. of steel - grids	Pmax kW	Abmessung / dimension						Gewicht weight *
			A	B	C	D	E	F	
FSV 385	68	75	1200	1240	800	700	795	770	14.7
FSV 386	102	110	1500	1540	800	700	795	770	19.0
FSV 387	176	185	14.35	14.85	955	850	995	970	27.5
FSV 388	264	250	1700	1750	955	850	995	970	38.0

* Gewichtsangaben sind Richtwerte für Geräte mit maximaler Stahlgitterzahl
These weights are approximative values for units with max. no. of steel - grids

Schutzart IP 23 , geeignet für Außenanstellung Degree of protection IP 23 , for outdoor location			Allgemein- toleranz ISO 2768-m		Maßstab :	Gew.	
					Werkstoff :		
8				Datum	Name	Stahlgitterfestwiderstand mit Fremdbelüftung Type FSV 385... - 388... Steel - grid fixed resistor with powered ventilation type FSV 385... - 388...	
7	Engl. - Texte	27.09.04	Lutz	Bearb	26.08.94		Schn.
6	Opt. Räder hinzu	13.07.00	Schn.	Gep			
5	Type neu	24.03.00	Schn.	Norm			
4	Einbau geändert	21.09.99	Schn.				
3	Text hinzu	16.07.98	Schn.				
2	Leist, + Gewichte	10.02.97	Schn.				
1	Maße FSSV 85-86	07.01.97	Schn.				
Zust	Änderung	Datum	Name			Ers. f.:	Ers. d.:

FRIZLEN
D-71712 MURR

16 M 0088

Blatt