



\*18mm bei Porzellanklemmen / 32mm bei Geräteklemmen G10  
 \*18mm with porcelain terminals / 32mm with terminalblock G10

Zulässige Montage  
 permissible installation




An senkrechten Flächen  
 Klemmen unten.  
 On vertical surfaces  
 terminals on bottom.

Nicht zulässige Montage  
 not permissible installation



An waagerechten Flächen  
 On horizontal surfaces.



Hinweis:  
 Durch den Temperaturschalter erfolgt nur Meldung. Abschaltung auf Netzseite durch Anwender.

Remark:  
 Temperature switch only opens the contact. The switching of the circuit from the mains has to be done by user.

Type	FZPQ				Gewicht / weight	FZZPQ				Gewicht / weight	FZDPQ				Gewicht / weight
	Abmessungen / dimensions			Kg		Abmessungen / dimensions			Kg		Abmessungen / dimensions			Kg	
L x øD	B	C	H		A	B	C	H		A	B	C	H		Kg
75 x 24	65	45	123	0,37	45	110	90	123	0,62	45	110	90	123	0,70	
100 x 24	65	45	123	0,40	45	110	90	123	0,70	45	110	90	123	0,80	
165 x 24	65	45	220	0,50	45	110	90	190	0,85	45	110	90	190	1,10	
100 x 35	65	45	123	0,50	75	140	120	220	1,20	75	140	120	220	1,30	
135 x 35	65	45	220	0,60	75	140	120	220	1,30	75	140	120	220	1,40	
200 x 35	65	45	220	0,70	75	140	120	220	1,40	75	140	120	220	1,60	
160 x 45	87,5	67,5	220	0,70	105	178	150	220	1,40	105	178	150	220	1,60	
200 x 45	87,5	67,5	220	0,80	105	178	150	220	1,50	105	178	150	220	1,90	
300 x 45	87,5	67,5	318	1,10	105	178	150	318	2,00	105	178	150	318	2,50	

Gehäuse Schutzart IP 20, Klemmen berührungsgeschützt nach BGV A2  
 Degree of protection IP 20, terminals protected against access to hazardous parts according to BGV A2

Allgemeintoleranz  
 ISO 2768-m

Maßstab :  
 Werkstoff :

Gew.

8				Datum	Name
7				Bearb 04.12.02	DT.
6				Gepr	
5				Norm	
4					
3					
2	Texte + Tabelle	30.09.04	Lutz	FRIZLEN D-71712 MURR	
1	Maße Klem., x45	15.01.03	DT.		
Zust	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:	

Rohrfestwiderstand im Gehäuse mit Klemmen und Temperaturschalter - ø D 24 - 45  
 Tubular fixed resistor with housing, terminals and temperature switch - ø D 24 - 45  
 Type FZPQ - FZZPQ - FZDPQ

11 M 0438

Blatt

Ers. f.:

Ers. d.: