



Hinweis bei FZ.MQU **Remark for FZ.MQU**
 Durch den Temperature switch
 Temperaturschalter only opens
 erfolgt nur Meldung. the contact.
 Abschaltung auf The switching of
 Netzseite durch the circuit from the mains
 Anwender. has to be done by user.

Zulässige Montage
 permissible installation




An senkrechten Flächen
 Klemmen unten.
 On vertical surfaces
 terminals on bottom.



Auf waagerechten Flächen.
 On horizontal surfaces.

In Schaltschränken.
 Inside switch cabinet.

Nicht zulässige Montage
 not permissible installation



An senkrechten Flächen
 Klemmen oben, links und rechts,
 außerhalb von Schaltschränken.
 On vertical surfaces
 terminals on top, or on left
 and right side,
 outside switch cabinet.

ohne Temperaturschalter without temperature switch		mit Temperaturschalter with temperature switch		Abmessungen/ dimensions					Gewicht weight
Größe/size		Größe/size		H	M	O	R	U	kg
Type	L x ØD	Type	L x ØD						
FZMU	160x45	FZMQU	160x45	87	188	245	75	48	0,7
FZMU	200x45	FZMQU	200x45	87	228	285	75	48	0,8
FZMU	300x45	FZMQU	300x45	87	328	385	75	48	1,1
FZMU	200x65	FZMQU	200x65	120	230	285	92	64	1,4
FZMU	300x65	FZMQU	300x65	120	330	385	92	64	1,7
FZMU	400x65	FZMQU	400x65	120	430	485	92	64	2,2
FZMU	500x65	FZMQU	500x65	120	530	585	92	64	2,7
FZMU	600x65	FZMQU	600x65	120	630	685	92	64	3,3
FZZMU	300x65	FZZMQU	300x65	120	326	385	185	150	3,4
FZZMU	400x65	FZZMQU	400x65	120	426	485	185	150	4,2
FZZMU	500x65	FZZMQU	500x65	120	526	585	185	150	5,1
FZZMU	600x65	FZZMQU	600x65	120	626	685	185	150	6,1
FZDMU	300x65	FZDMQU	300x65	120	326	385	275	240	5,4
FZDMU	400x65	FZDMQU	400x65	120	426	485	275	240	6,4
FZDMU	500x65	FZDMQU	500x65	120	526	585	275	240	7,4
FZDMU	600x65	FZDMQU	600x65	120	626	685	275	240	8,7

Schutzart IP 20, bei Montage auf einer geeigneten Oberfläche Degree of protection IP 20, when mounted on an appropriate surface			Allgemeintoleranz ISO 2768-m		Maßstab : Gew.	
					Werkstoff :	
8			Datum	Name	Rohrfestwiderstand mit Klemmen und Temperaturschalter Type FZM(Q)U - FZDM(Q)U Tubular fixed resistor with terminals and temperature switch Type FZM(Q)U - FZDM(Q)U mit / with UL - Recognition	
7		Bearb	11.02.03	DT.		
6		Gepr				
5		Norm				
4						
3	Texte + Tabelle	30.09.04	Lutz	FRIZLEN D-71712 MURR		11 M 0450
2	Maß M geändert	23.09.03	DT.			
1	Maß O geändert	08.09.03	DT.			
Zust	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:	Ers. d.:	