


Nicht zulässige Montage  
not permissible installation



Kabel oben  
cable on top



Hinweis bei GWADQ(U)

Durch den  
Temperaturschalter  
erfolgt nur Meldung.  
Abschaltung auf  
Netzseite durch  
Anwender.

Remark for GWADQ(U)

Temperature switch  
only opens  
the contact.  
The switching of  
the circuit from the mains  
has to be done by user.

ohne Temperatur schalter without tempe- rature switch Type	ohne Temperatur schalter without tempe- rature switch Type	mit Temperatur schalter with tempe- rature switch Type	Größe/ size	Abmessungen/ dimensions		Gewicht weight g
				A	B	
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	110 x 80	110	98	300
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	160 x 80	160	148	420
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	216 x 80	216	204	550
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	320 x 80	320	2 x 154	850
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	420 x 80	420	2 x 204	1100
GWAD(U)	GYAD(U)	GWADQ(U)	520 x 80	520	4 x 127	1350

(U) mit / with UL-Recognition

Schutzart: GWAD(U) IP 54  
GYAD(U) IP 67  
Degree of protection: GWAD(U) IP 54  
GYAD(U) IP 67

Allgemein-  
toleranz  
ISO 2768-m

Maßstab :

Gew.

Werkstoff :

8				Datum	Name
7				Bearb 04.02.02	West
6	Pos. Leitungen	29.06.10	DT	Gepr	
5	Gewichtseinheit	31.07.08	DT	Norm	
4	GYAD(U) hinzu	27.01.05	Lutz		
3	Q/UL/englisch	26.02.04	DT		
2	Text angepasst	22.12.03	DT		
1	320-520 hinzugef.	29.05.02	West		
Zust	Änderung	Datum	Name		

FRIZLEN  
D-71712 MURR

13 M 0358

Blatt

Ers. f.:

Ers. d.: