

G...x...L  
zur Leiterplatten-  
montage /  
for printed  
wiring boards

G...x...D  
mit Litzen-  
anschlüssen /  
for wire  
connection  
(ab / from B=33mm)

G...x...D  
mit Litzen-  
anschlüssen /  
for wire  
connection  
(bis / up to B=33mm)


Zulässige Montage / permissible mounting

Widerstands-  
element  
senkrecht.    resistor  
element  
vertical

Nicht zulässige Montage / not permissible mounting

Widerstands-  
element  
liegend.    resistor  
element  
horizontal

zementiert / cemented Type	Größe / size L x B	unzementiert / uncemented Type	Größe / size L x B
z.B. / for example GZ(U)	100 x 60 D	z.B. / for example GU(U)	100 x 60 D
10 <= B <= 125 mm 30 <= L <= 500 mm			

(U) mit / with UL-Recognition 

Schutzart : IP 00

Allgemein-  
toleranz  
ISO 2768-m

Maßstab :

Gew.

Werkstoff :

	Datum	Name
8		
7	Bearb 03.11.00	Schn.
6	Gepr	
5	Norm	
4		
3	Tabelle 19.05.04	DT.
2	UL / english 26.03.04	DT.
1	Text 20.11.02	DT.
Zust	Änderung	Datum Name

**FRIZLEN**  
D-71712 MURR

Flachwiderstand mit Glimmerträger  
flat type resistor with mica element  
Type GZ(U) + GU(U)

13 M 0381

Blatt

Ers. f.:

Ers. d.:

ACAD-LT