


GLAD.(U)                      GMAD.(U)  
 GHAD.(U)                     GVAD.(U)  
 GNAD.(U)                    GPAD.(U)  
 GAAD.(U)                    GBAD.(U)

IP 40 Type Ohne Temperatur- schalter / without temperature switch	IP 54 Type Ohne Temperatur- schalter / without temperature switch	IP 40 o. 54 Type Mit Temperatur- schalter / with temperature switch	Größe / size  A x C	Abmessungen / dimensions									max. Gewicht/ weight  g	
				A	B	C	D	E	F	G	H	J		
GLAD.(U)	GHAD.(U)	G.ADQ.(U)	100x40	100								82		145
GLAD.(U)	GHAD.(U)	G.ADQ.(U)	150x40	150								132		215
GLAD.(U)	GHAD.(U)	G.ADQ.(U)	210x40	210								192		300
GLAD.(U)	GHAD.(U)	G.ADQ.(U)	240x40	240	45	40	20	7	19	2		222	4,3	340
GLAD.(U)	GHAD.(U)	G.ADQ.(U)	300x40	300								282		430
GLAD.(U)	GHAD.(U)	G.ADQ.(U)	360x40	360								342		515
GMAD.(U)	GVAD.(U)	G.ADQ.(U)	100x20	100								82		145
GMAD.(U)	GVAD.(U)	G.ADQ.(U)	150x20	150								132		215
GMAD.(U)	GVAD.(U)	G.ADQ.(U)	210x20	210								192		300
GMAD.(U)	GVAD.(U)	G.ADQ.(U)	240x20	240	65	20	40	19	7	2		222	4,3	340
GMAD.(U)	GVAD.(U)	G.ADQ.(U)	300x20	300								282		430
GMAD.(U)	GVAD.(U)	G.ADQ.(U)	360x20	360								342		515
GNAD.(U)	GAAD.(U)	G.ADQ.(U)	165x60	165								146		590
GNAD.(U)	GAAD.(U)	G.ADQ.(U)	215x60	215								196		770
GNAD.(U)	GAAD.(U)	G.ADQ.(U)	265x60	265	60	60	30	11	29	3		246	5,3	950
GNAD.(U)	GAAD.(U)	G.ADQ.(U)	335x60	335								316		1200
GNAD.(U)	GAAD.(U)	G.ADQ.(U)	405x60	405								386		1450
GPAD.(U)	GBAD.(U)	G.ADQ.(U)	165x30	165								146		590
GPAD.(U)	GBAD.(U)	G.ADQ.(U)	215x30	215								196		770
GPAD.(U)	GBAD.(U)	G.ADQ.(U)	265x30	265	73	30	60	29	11	3		246	5,3	950
GPAD.(U)	GBAD.(U)	G.ADQ.(U)	335x30	335								316		1200
GPAD.(U)	GBAD.(U)	G.ADQ.(U)	405x30	405								386		1450

(U) mit / with UL-Recognition



Hinweis bei G.ADQ(U)  
 Durch den Temperatur-  
 schalter erfolgt nur Meldung.  
 Abschaltung auf Netzseite  
 durch Anwender.

Remark for G.ADQ(U)  
 Temperature switch only  
 only opens the contact.  
 The switching of the circuit from  
 the mains has do be done by user.

Nicht zulässige Montage  
 not permissible installation  

 Kabel oben  
 cable on top

				Allgemein- toleranz ISO 2768-m			Maßstab :	Gew.	
						Werkstoff :			
8				Datum	Name	Gekapselter Widerstand Enclosed resistor IP40: Type GLAD.(U) 100x40 - GPAD.(U) 405x30 IP54: Type GHAD.(U) 100x40 - GBAD.(U) 405x30			
7			Bearb.	20.01.03	West.				
6	TS hinzu	14.08.06	West.	Gepr.					
5	Gewichtseinheit	11.01.06	DT.	Norm					
4	Zeichn. Senkr.	08.02.05	Lutz						
3	Maße	19.05.04	DT.	<b>FRIZLEN</b> D-71712 MURR		<b>13 M 0446</b>			
2	UL/englisch	26.02.04	DT.						
1	Typen ergänzt	22.10.03	DT.						
Zust	Änderung	Datum	Name			Ers. f.:	Ers. d.:		
				Blatt					