



(U) mit / with UL-Recognition **FRIZLEN**

zementiert / cement coated		unzementiert / uncoated		Abmessungen / dimensions					Gewicht / weight
Type	Größe / size L x ØD	Type	Größe / size L x ØD	H	M	O max.	R	U	kg
FZT(U)	200x65	FUT	200x65	120	230	349	92	64	2,1
FZT(U)	300x65	FUT	300x65	120	330	449	92	64	2,4
FZT(U)	400x65	FUT	400x65	120	430	549	92	64	2,9
FZT(U)	500x65	FUT	500x65	120	530	649	92	64	3,4
FZT(U)	600x65	FUT	600x65	120	630	749	92	64	4,1
FZTZ(U)	300x65	FUZT	300x65	120	326	449	185	150	4,1
FZTZ(U)	400x65	FUZT	400x65	120	426	549	185	150	4,9
FZTZ(U)	500x65	FUZT	500x65	120	526	649	185	150	5,8
FZTZ(U)	600x65	FUZT	600x65	120	626	749	185	150	6,8
FZDT(U)	300x65	FUDT	300x65	120	326	449	275	240	6,1
FZDT(U)	400x65	FUDT	400x65	120	426	549	275	240	7,1
FZDT(U)	500x65	FUDT	500x65	120	526	649	275	240	8,1
FZDT(U)	600x65	FUDT	600x65	120	626	749	275	240	9,4
FZVT(U)	400x65	FUVT	400x65	210	426	549	185	150	9,2
FZVT(U)	500x65	FUVT	500x65	210	526	649	185	150	11,0
FZVT(U)	600x65	FUVT	600x65	210	626	749	185	150	13,0
FZFT(U)	400x65	FUFT	400x65	210	426	549	266	240	11,6
FZFT(U)	500x65	FUFT	500x65	210	526	649	266	240	13,6
FZFT(U)	600x65	FUFT	600x65	210	626	749	266	240	16,1
FZST(U)	400x65	FUST	400x65	210	426	549	266	240	13,6
FZST(U)	500x65	FUST	500x65	210	526	649	266	240	15,6
FZST(U)	600x65	FUST	600x65	210	626	749	266	240	18,6

Schutzart IP 20, bei Montage auf einer geeigneten Oberfläche
Degree of protection IP 20, when mounted on an appropriate surface

Allgemeintoleranz ISO 2768-m

Maßstab : Gew.

Werkstoff :

8				Datum	Name	Rohrfestwiderstand mit Überstromrelais Type FZT (U) - FZST (U) / FUT - FUST (24A) Tubular fixed resistor with overload relay type FZT (U) - FZST (U) / FUT - FUST (24A)
7			Bearb	31.05.95	Schn.	
6	Engl. - Texte	29.09.04	Lutz	Gepr		
5	UL hinzu	12.02.03	DT.	Norm		
4	Maß 0, M12+PG16	28.11.02	West.			

FRIZLEN
D-71712 MURR

11 M 0039

Blatt

Zust	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:	Ers. d.:
------	----------	-------	------	----------	----------