



Type type	Größe size	max. Zahl max. no.	max. Klemmenzahl max. no. of terminals			Abmessungen / dimensions							Gewicht weight Kg *
			FK2 35A	BKM6 60A	BKM8 115A	A	B	C	∅ D	E	F	G	
FSL	70...	15 L4	12	9	7	500	300	250	8.5	300	270	560	25
FSL	71...	24 L4	18	14	11	500	300	250	8.5	430	400	560	30
FSL	72...	36 L4	24	19	16	500	300	250	8.5	600	570	560	40
FSL	73...	30 L7	21	15	14	800	390	330	10.5	505	465	870	60
FSL	74...	45 L7	30	21	19	800	390	330	10.5	685	645	870	85
FSL	75...	69 L7	30	21	19	800	550	490	10.5	685	645	870	130

* Die Gewichtsangaben sind Richtwerte für Geräte mit maximaler Lamellenzahl
 These weights are approximative values for units with max. no. of laminas

Schutzart IP 23 Außen aufstellung und Bodenbefestigung Degree of protection IP 23 for floor mounting and outdoor location			Allgemeintoleranz ISO 2768-m		Maßstab : Werkstoff :		Gew.		
8				Datum	Name	Lamellen - Festwiderstand Type FSL 70... - 75... Lamina type fixed resistor type FSL 70... - 75...			
7			Bearb	10.12.96	Schn.				
6			Gepr						
5			Norm						
4									
3	Engl.-Texte/Tab.	17.01.05	Lutz	FRIZLEN D-71712 MURR		15 M 0198			Blatt
2	Type FSL 75 hinzu	07.09.01	DT.						
1	Type FS entfernt	14.06.99	Schn.						
Zust	Änderung	Datum	Name	Ers. f.:	Ers. d.:				